



BASTELIDEE

N°104.968 - KLEINER GELDBEUTEL

SCHWIERIGKEITSGRAD: *fortgeschritten* ZEITAUFWAND: ca. 2 h



Kleiner Geldbeutel

Material:

- ♥ BAUMWOLLSTOFF GEMUSTERT
- ♥ BAUMWOLLSTOFF BESCHICHTET
- ♥ VOLUMENVLIES
- ♥ REIßVERSCHLUSS 14 CM
- ♥ DRUCKKNOPF
- ♥ SPALTRING

1. Eine Reißverschlusshälfte rechts auf rechts auf eine Schmalseite des Innentäschchens legen, dabei ist der Schieber nahtzugabenbreit von der Seitenkante entfernt (siehe X-Markierung), dann 5 mm breit festnähen. Die zweite Reißverschlusshälfte genauso an der anderen Schmalseite festnähen. Das Täschchen wenden. Nach Wunsch von der rechten Seite jeweils parallel zur Naht mit Reißverschlussfuß 3-4 mm breit absteppen, dazu den Reißverschluss öffnen. Die Stofflagen so verschieben, dass zwischen Reißverschluss und Oberkante 1 cm Stoff sichtbar ist.

Zuschnitt:

Teil A in doppelter Stofflage zuschneiden. Bei Teil A und B sind 7 mm Nahtzugabe einhalten. Teil C ohne Nahtzugabe zuschneiden.

STOFF 1:
2 x Beutelteil A
(Innen- und Außenteil)

STOFF 2:
1 x Innentäschchen B
1 x Streifen a (Schlinge),
1,5 x 3,5 cm
1 x Streifen b (Lasche)
3 x 5 cm

Volumenvlies:
1 x Teil C

2. Das Täschchen rechts auf rechts auf das Innenteil stecken (Anstoßlinien beachten), dazu den Reißverschluss etwas öffnen. Für die Schlinge Streifen a links auf links doppelt legen (= 1,5 cm x 1,75 cm), dann die Enden auf das Reißverschlussende stecken. Das Täschchen seitlich und unten ca. 3 mm breit festnähen, dabei das Schlingeneende mitfassen. Das überstehende Reißverschlussende kürzen.
3. Für die Lasche Streifen b rechts auf rechts doppelt legen (= 3 cm x 2,5 cm), dann jeweils die seitlichen Kanten zusammennähen. Nahtzugabe in den Ecken abschrägen und auseinanderstreichen. Die Lasche wenden und das offene Ende rechts auf rechts am Innenteil in der Klappenmitte innerhalb der Nahtzugabe (wie für das Zwischenfassen) festnähen.
4. Vlieszuschnitt auf die linke Stoffseite des Außenteils bügeln. Innenteil rechts auf rechts auf das Außenteil legen. Die Kanten ringsum stecken und bis auf die Wendeöffnung zusammennähen. Nahtzugabe zurückschneiden, an den Ecken abschrägen und an der Innenrundung einschneiden. Das Teil wenden und ausformen. An der unteren Schmalseite die Kante vom Außenteil aus schmal absteppen, dabei die Öffnung schließen.

5. Das untere Beutelteil entlang der Faltlinie nach oben umklappen, dann fortlaufend die seitlichen Kanten zusammennähen und die Taschenklappe schmal absteppen. Obere Druckknopfteile an Lasche laut Herstellerangaben anbringen. Die Klappe umlegen und die Stelle für die unteren Knopfteile am unteren Beutelteil markieren. Diese ebenso anbringen. Zuletzt den Spaltring an der Schlinge einhängen.

Variante:

Die Klappe kann auch ohne Lasche genäht werden. Dazu einfach die oberen Druckknopfteile mittig am unteren Klappenrand befestigen.

Bastelidee aus dem Buch Nähen lernen im Handumdrehen (Frechverlag)



BASTELIDEE

N°104.968 - KLEINER GELDBEUTEL



